

Speedy Gonzales Auswassern: Mast legen, Reinigen, Unterbodenschutz, Holzpflege, Toplicht														
Planungsstand "ausgeführt": 14. 04. 2016 WU/PAM Termine:														
Mo Mo 11. April 2016 Di 12: April 2016														
Vorbereitung, Ressourcen, Ablauf	Wer:	Status	9--	10--12	12--14	14--16	--17	Nach	9--	10--12	12--14	14--16	--17	
Termin festlegen & bestätigen	PaM	erl.												
Boot sperren	WU	erl.												
Hafenkran reservieren/ verfügbar	PaM	erl.												
Trailer herbringen/ verfügbar	PaM	erl.												
3x2 Helfer ausschreiben	PaM	erl.		Michael Schmit	Hans Greuter				Fridolin Keller					
				nicht benötigt					nicht benötigt					
Eigner (Peter Auf der Maur)	PaM													
Bootsteam BT Verfügbarkeit	WU	erl.												
	RS	erl.												
<b>Material beschaffen:</b>														
Kärcher, Lenzpumpe, Bürsten	PaM	erl.	mind. 1 mit langem Stiel											
Wasserschlauch, Kabelrolle	PaM	erl.												
Poliermasch., -mittel & Wax RIWAX	PaM	erl.												
Antifouling VC17, Rollen, Abdeckmat.	PaM	erl.	2 und 4 cm breit											
<b>Polierwatte, Gelcoat</b>	PaM	erl.												
<b>2-3 Leitern: 2bis mind. 6 Tritt</b>	WU, PaM	erl.												
<b>Holzpflege:</b> (Rost, Lucke, Steckschot, Grosstraverssteg)		erl.												
Holz Öl, Schleifpap., Pinsel, Reiniger, Abdeckband	PaM	erl.												
<b>Toplicht:</b> Neues weisses Rundumlicht	PaM	erl.												
Klemmen, Batterie, Innenleuchte, Sicherung	PaM	erl.	Batterie noch ausstehend											
<b>Ablauf:</b> Boot zum Kran fahren, Bug zum Bad			Boot muss beim Kran sein, wenn Hafenmeister eintrifft!											
Baum weg, Mast legen	BT	0.5h	Wanten & Vorstagspg. Markieren, Werkzeuge zum abmasten bereitlegen!											
Auswassern auf Trailer	BT	0.5h	grüne Hackenschlaufe in Bootsmittle & Leinen auf Heckklampen (Mehrgewicht hinten)											
Boot (Backskisten) ganz ausräumen	BT	0.5h	Besser vor auswassern, wenn Zeit											

Auswassern SG, wie ausgeführt; 14.04.2016 WU

Ablauf:	Wer:	Status	9--	10--12	12--14	14--16	--17	Nach	9--	10--12	12--14	14--16	--17				
Reinigen Unterwasserseite		0.5h		Damit der Dreck nicht eintrocknet!													
Reinigen oben inkl. Backskisten		1h															
Reinigen und Polieren Bootsschale		3h															
Trocknen, Abkleben auf Wasserlinie		1h															
2x Antifouling Anstrich/ trocknen		2h		trocknet in 0.5h!													
Boot decken ( <del>Persenning</del> ), festbinden	PaM																
Bootsschale pflegen (Reinigen, Gelcoat, Wax)		2h															
Einwassern		0.5h															
Mast stellen, Baum montieren		0.5h		Wanten mit Messgerät eingestellt													
Boot einräumen (selektiv)		2h															
Kleine Reparaturen																	
<b>Toplicht:</b> Kabelzug beurteilen/ beschaffen	PaM	erl.		Kabel und scharzer Schalter noch gut!													
Lampe, Kabel, Schalter & Rest montieren		erl.								Rest							
<b>Holzpflege:</b> Auf Schiff: Lucke, Traversteg, Pinne		erl.		Ca 2h Trocknungszeit													
Rost, Steckschot, Bodenbrett reinigen, pflegen,		erl.															
Neue Gummipuffer am Rost montieren	WU	erl.															
<b>Kleine Reperaturen:</b>																	
Schloss wechseln (Sailcom/ Vorhänger)	PaM	erl.															
Montieren		erl.															
<b>GrossTraveler:</b> Rollen wechseln??	WU			Nicht ausgeführt, kleinste Harken-Rollen sind nicht kleiner!													
<b>Halterung für Pinnenverlängerung beschaffen/ ersetzen</b>				Nicht käuflich, mit elastischem Bänsel oder Klettverschluss lösen													
16mm Innen, 2 Löcher 3mm, Abstand 12mm																	
<b>Mitbringen:</b>																	
Wantenspanngerät PT-1M besorgen	WU	erl.															
Thomas Grüebler																	